

アームスエージャー (アームオーバースリーブ用 ハンドツール)

新商品



HSC-23

- 圧着 : 1.5, 2.0 mm
- ワイヤー最大切断径 : 2.0 mmまで

ワイヤー径 1.5mm / 2.0mm 専用のアームスエージャー

片手で圧着できる工具が新登場! 圧着・切断、圧着確認ができる1丁3役!
片手の圧着で作業効率が上がり、荷重強度も保証!



品番	呼び寸法 mm	全長 mm	使用するワイヤーロープの直径 mm	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
HSC-23	230	230	1.5 2	0.36	12	14,200	112138

HSC-350

- 圧着 : 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3, 3.5 mm
- ワイヤー最大切断径 : 3.5 mmまで



HSC-600

- 圧着 : 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3, 3.5, 4, 5 mm
- ワイヤー最大切断径 : 5 mmまで



HSC-600BB(ペンチタイプ)

- 圧着 : 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3, 3.5, 4, 5 mm
- ワイヤー最大切断径 : 5 mmまで



切断

圧着



ワイヤーロープの切断と
アームオーバースリーブの圧着1丁2役

品番	呼び寸法 mm	全長 mm	使用するワイヤーロープの直径 mm	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
HSC-350	350	430	1.5 2 2.5 2.8 3 3.5	1.1	12	15,770	112015
HSC-600	600	645	1.5 2 2.5 2.8 3 3.5 4 5	2.7	6	23,000	112039
HSC-600BB	600	454	1.5 2 2.5 2.8 3 3.5 4 5	5.2	4	39,340	112053

HS-1000

- 圧着 : 6, 8 mm
- ワイヤーは切断できません



品番	呼び寸法 mm	全長 mm	使用するワイヤーロープの直径 mm	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
HS-1000	1000	1010	6 8	7.5	3	45,000	112114



安全上の注意

- アームスエージャーとアームオーバースリーブは、必ずセットで使用してください。
- 他社製圧着工具、またはスリーブは絶対使用しないでください。荷重に耐えられず事故の恐れがあります。
- 安全を確保するためにワイヤーロープは2本以上使用し、安全荷重を必ず守ってください。
- 被覆ワイヤーは、被覆を取り去ってから圧着してください。被覆の上から圧着すると、荷重に耐えられず抜けます。

■ JANコードは4981116を省いた下6ケタです。



アームスエジャー (アームオーバースリーブ用 油圧工具)

電動油圧式 HS12-100V

- 圧着：6, 8, 9, 10, 12 mm
- 最大出力：11tonf



コードレス油圧式 HS12-MH100

- 圧着：6, 8, 9, 10, 12 mm
- 最大出力：10tonf



アームスエジャー付属品

ダイス(5サイズ4セット)	右記適合表参照
ワイヤーロープカッター	12mmまでの繊維心ロープ切断用
圧着確認ゲージ	圧着確認用
肩掛けベルト	落下防止、持ち運びに便利です
ドライバー	ダイス交換用
*以下HS12-MH100のみ	
ニッケル水素バッテリー	2個(本体取付分含む)
充電器(ニッケル水素)	1個

ダイス	スリーブ
OS-6D	OS-6A
OS-8D	OS-8A
OS-9D&10D	OS-9A
	OS-10A
OS-12D	OS-12A



本体&付属品は持ち運びに便利な
キャリーBOXに全て収納!



品番	使用するワイヤーロープ	最大出力	電源	本体質量 kg	セット質量 kg	カタログ価格(円)	JANコード
HS12-100V	直径mm 6, 8, 9, 10, 12	11tonf (108KN)	単相100V 50/60Hz 消費電力760W	9.0	19.5	290,000	241333
HS12-MH100	6×24 JIS G3525 (繊維心ワイヤー)	10tonf (98KN)	ニッケル水素電池 DC14.4V 3000mAh	6.5	16	290,000	241234

アームオーバースリーブ (アルミ製)



品番の見方
OS-3A

スリーブ側面にある線の本数を示します。またアームスエジャーで圧着するホールNoも示します。

スリーブ側面の線の入れ方を示します。
・Aは片方の側面
・Bは両方の側面

オーバースリーブの見分け方

両面に線が3本
OS-3B

片面に線が3本
OS-3A

オーバースリーブの見分け方

スリーブに品番シール
OS-6A～OS-12Aまで

品番	アームオーバースリーブ図	使用するワイヤーロープの直径 mm	1袋(箱)の入数 個	ワイヤーロープ2本使用時の安全荷重			ワイヤー破断時の荷重 (アームスエジャーとアームオーバースリーブでワイヤー1本使用時)	使用機種	カタログ価格(円)	JANコード
				安全荷重	30度	60度				
OS-1A		1.5	30	56kg 以下	54kg 以下	48kg 以下	210kg	HSC-23	1,240	113012
OS-1B		2	30	96kg 以下	92kg 以下	82kg 以下	330kg		1,240	113036
OS-2A		2.5	20	152kg 以下	148kg 以下	132kg 以下	519kg	HSC-350	1,470	113050
OS-2B		2.8	20	182kg 以下	176kg 以下	158kg 以下	630kg		1,470	113074
OS-3A		3	20	220kg 以下	212kg 以下	190kg 以下	698kg	HSC-800	2,500	113098
OS-3B		3.5	20	280kg 以下	270kg 以下	242kg 以下	1,001kg		2,500	113111
OS-4A		4	20	282kg 以下	272kg 以下	244kg 以下	1,204kg	HSC-600BB	3,540	113135
OS-5A		5	20	446kg 以下	430kg 以下	386kg 以下	1,731kg		4,870	113159
OS-6A		6	20	556kg 以下	536kg 以下	480kg 以下	1,975kg	HS-1000	5,100	113173
OS-8A		8	20	990kg 以下	956kg 以下	856kg 以下	3,284kg		5,800	113197
OS-9A		9	20	1,250kg 以下	1,206kg 以下	1,082kg 以下	4,018kg	HS12-MH100 HS12-100V	7,840	113210
OS-10A		10	20	1,546kg 以下	1,494kg 以下	1,338kg 以下	5,365kg		7,840	113234
OS-12A		12	20	2,226kg 以下	2,150kg 以下	1,926kg 以下	7,456kg		10,500	113258

■ JANコードは4981116を省いた下6ケタです。